# FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS

| | | |
|---|---|---|
| | Proceso: Compra y Contrataciones | Código: FR-CYC-004 |
| | Versión: 01 | Página: 1 de 1<br>Fecha: 02-Mar-2022 |

**Informaciones Generales**

| **Dirección o División Solicitante:** | **Indique si es un Bien o Servicio:** |
|---|---|
| Dirección Administrativa | Bien |

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**

1510 - Combustibles

| **Nombre del Bien o Servicio:** | **Código Dynamics:** | **Cantidad:** |
|---|---|---|
| GASOIL. | 15101506203 | 200,000 |

**Descripción del Bien o Servicio**

GASOIL.

**Especificaciones Técnicas**

PRESENTAR CONTRATO CON REFINERÍA DOMINICANA DE PETRÓLEO, S.A.VIGENTE

PRESENTAR LICENCIA PARA DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO VIGENTE (OTORGADA POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO)

PRESENTAR LICENCIA DE TRANSPORTE A DOMICILIO Y VENTA A GRANEL DE DIESEL (GASOIL) Y FUEL-OIL NO. 6 (BUNKER-C) MEDIANTE UNIDADES DE TANQUE INTEGRADO VIGENTE ( OTORGADA POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO)

PRESENTAR POLIZAS DE SEGUROS VIGENTES ASI COMO COBERTURAS Y RESPONSABILIDADES

LA MEDIDA DESPACHADA SERÁ EN GALONES AMERICANO EQUIVALENTE A 3.785 LITROS

TODOS LOS CAMIONES DEBEN ESTAR CALIBRADOS Y ETIQUETADOS EN GALONES AMERICANOS.

EL COMBUSTIBLE DEBE SER OPTIMO **( Especificaciones tecnicas Anexas)**

INAPA DIVISIÓN DE COMBUSTIBLE Santo Domingo, R. D.

**Criterio de Compra o Sustitución**

**Criterio de Almacenamiento**

**Observaciones**

**Firma Perito 1**

**Firma Perito 2**

**Firma Perito 3**

INAPA Dirección Administrativa

| Características | Unidad | Tipo Premium | | Método Análisis ASTM |
|---|---|---|---|---|
| | | Mínimo | Máximo | |
| Número de octano Rescarcha. RON | - | 95 | - | D-2699 |
| MON | - | 82 | - | D-2700 |
| Contenido de plomo | G/gal | - | 0,02 | D-3227/IP-352 |
| Destilación: 10% volumen recuperado a | oC | - | 76 | D-86 |
| Destilación: 50% volumen recuperado a | oC | - | 121 | D-86 |
| Destilación: 90% volumen recuperado a | oC | - | 190 | D-86 |
| Destilado de punto final | oC | - | 225 | D-86 |
| Residuo de la destilación | % vol | - | 2,0 | D-86 |
| Recuperado a 70 oC | * | Reportar | - | D-86 |
| Presión de vapor Reid (R V P) a 100 °F | PSI | - | 10,0 | D-323 |
| R v P + 0.1 E 70 °C | - | Reportar | - | - |
| Contenido de gomas existentes | Mg/100 ml | - | 4 | D-381 |
| Período de inducción | Minutos | 240 | - | D-525 |
| Contenido de azufre | % en peso | - | 0,15 | D-4294 |
| Corrosión a la lámina de cobre (3 horas a 50 °C) | - | - | No. 1 | D-130 |
| Prueba doctor, 0 | - | Negativo | - | IP-30 |
| Mercaptano como azufre | % en peso | - | 0,0015 | D-3227 |
| Color | - | Incoloro | - | - |
| Contenido de colorante | Gl/100 | - | Ninguno | - |
| Olor | - | Comerciable | - | - |
| Densidad a 15° C | Kg/1 | Reportar | - | D-1298/D-4052 |
| Gravedad API | - | Reportar | - | D-1298/D-4052 |
| Indice antidetonante | - | Reportar | - | - |
| Aspecto | - | Claro brillante | - | - |

# Distribución de Combustible para un Periodo de 12 meses

| Localidad | Asignación |
|---|---|
| Elias piña | 4000 |
| Azua | 12000 |
| Bani | 7000 |
| Cotui | 6000 |
| Dajabon | 6000 |
| Hermanas Mirabal - Salcedo | 6000 |
| Higuey - La altagracia | 12000 |
| Mao - Valverde | 12000 |
| Monte cristi | 12000 |
| Neyba | 12000 |
| Navarrete | 6000 |
| Ocoa | 4200 |
| San pedro de macoris | 12000 |
| Samana | 8400 |
| Santiago rodriguez | 8400 |
| San juan de la maguana | 12000 |
| San francisco de macoris | 12000 |
| Independencia | 6000 |
| San cristobal | 12000 |
| Monte Plata | 6000 |
| Barahona | 12000 |
| El Seybo | 12000 |
| **Total** | **200000** |