



LOTE I

FICHA TECNICA NEUMATICOS VEHICULOS PESADOS.

11R/22.5, 12R/22.5, y 425/65/R22.5

No de orden	CARACTERISTICAS TECNICAS Y ESPECIFICACIONES.
1	NEUMÁTICOS RADIALES.
2	AÑO DE FABRICACIÓN DOT 2021 EN ADELANTE.
3	TUBELESS CON MARCAJE DOT FORMATO COMBINADO.
4	CANTIDAD DE LONAS 16 LONAS EN ADELANTE.
5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN LLENADO CON NITROGENO CON CAMBIO DE VALVULA, (Monturas), ALINEACIÓN, BALANCEO, PRIORIDAD AL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS.
6	GARANTÍA MÍNIMA DE 1 AÑO.
7	DISPONIBILIDAD INMEDIATA, (CHEQUEAR EL ALMACÉN DEL SUPLIDOR).
8	ALMACENAMIENTO DE LOS NEUMÁTICOS HASTA SU FUTURA INSTALACIÓN.
9	INDICE DE CARGA (114 A 165M) Y VELOCIDAD DE K ó L ó M ó N.

Les saluda cordialmente,


Carlos Lalane Messina
Encargado División de Transportación



CONT... LOTE I

FICHA TECNICA NEUMATICOS VEHICULOS PESADOS

700/R16, 10R/20.00

#	CARACTERISTICAS TECNICAS Y ESPECIFICACIONES.
1	NEUMÁTICOS RADIALES.
2	AÑO DE FABRICACIÓN DOT 2021 EN ADELANTE.
3	TYPE TUBE (Neumáticos con tubos) CON MARCAJE DOT FORMATO COMBINADO.
3	CANTIDAD DE LONAS 16 LONAS EN ADELANTE.
4	SERVICIOS DE INSTALACIÓN LLENADO CON NITROGENO CON CAMBIO DE VALVULA, (Monturas), ALINEACIÓN, BALANCEO, PRIORIDAD AL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS.
5	GARANTÍA MÍNIMA DE 1 AÑO.
6	DISPONIBILIDAD INMEDIATA, (CHEQUEAR EL ALMACÉN DEL SUPLIDOR).
7	ALMACENAMIENTO DE LOS NEUMÁTICOS HASTA SU FUTURA INSTALACIÓN.
8	INDICE DE CARGA (114 A 165M) Y VELOCIDAD DE K ó L ó M ó N .
9	



LOTE II

FICHA TECNICA NEUMATICOS VEHICULOS LIVIANOS

265/70 R15, 265/70 R16, 245/70 R16

#	CARACTERISTICAS TECNICAS Y ESPECIFICACIONES.
1	MFY: AÑO 2021 EN ADELANTE
2	TUBELESS
3	LLANTAS RADIALES MARCADAS DOT CON INDICADOR TWI J+L
3	CANTIDAD DE LONAS 8 EN ADELANTE (POLYESTER/NYLON/STEEL)
4	SERVICIOS DE INSTALACIÓN CON LLENADO EN NITROGENO Y CON REEMPLAZO DE VALVULA NUEVA Y SU TAPON, (Monturas), ALINEACIÓN, BALANCEO, PRIORIDAD AL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS.
5	GARANTIA
6	LOS NEUMATICOS DEBEN SER TIPO AT (ALL TERRAIN CON DIBUJOS PARA LODO 50/50)
7	DISPONIBILIDAD INMEDIATA, (VERIFICAR EL ALMACEN DEL SUPLIDOR).
8	ALMACENAMIENTO DE LOS NEUMATICOS, HASTA SU FUTURA INSTALACIÓN.
9	TW 360 EN ADELANTE TRACCION: A,B TEMPERATURA A o B
10	INDICE DE CARGA (107 A 115)
11	FACTOR DE VELOCIDAD S ó T ó R ó H.



LOTE III

FICHA TECNICA NEUMATICOS VEHICULOS LIVIANOS

245/70 R17

#	CARACTERISTICAS TECNICAS Y ESPECIFICACIONES.
1	MFY: AÑO 2021 EN ADELANTE
2	TUBELESS
3	LLANTAS RADIALES MARCADAS DOT CON INDICADOR TWI J+L
3	CANTIDAD DE LONAS 8 EN ADELANTE (POLYESTER/NYLON/STEEL)
4	SERVICIOS DE INSTALACIÓN CON LLENADO EN NITROGENO Y CON REEMPLAZO DE VALVULA NUEVA Y SU TAPON, (Monturas), ALINEACIÓN, BALANCEO, PRIORIDAD AL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS.
5	GARANTIA
6	LOS NEUMATICOS DEBEN SER TIPO AT (ALL TERRAIN CON DIBUJOS PARA LODO 50/50)
7	DISPONIBILIDAD INMEDIATA, (VERIFICAR EL ALMACEN DEL SUPLIDOR).
8	ALMACENAMIENTO DE LOS NEUMATICOS, HASTA SU FUTURA INSTALACIÓN.
9	TW 360 EN ADELANTE TRACCION: A,B TEMPERATURA A o B
10	INDICE DE CARGA (108 A 112)
11	FACTOR DE VELOCIDAD S ó T .



LOTE IV

Ficha técnica para los neumáticos de la retroexcavadora.

Dimensión	Capacidad de carga	Tamaño del neumático
Convencional	151.- Peso mínimo de 2, 2.12, 2.13 Tnls	19.5L-24 SL R4

NOTA: Tomar en cuenta los siguientes datos:

- Los neumáticos deben ser resistentes a sustancias Químicas.
- Resistencia al peso de **2 Toneladas** equivalentes a **4,000 Libras**.
- Kit de válvulas que soporten altas temperaturas para un mejor desplazamiento.
- Protección contra la corrosión y el desgaste por contacto con suelos desnivelados.
- Los neumáticos deben ser llenados con nitrógeno de forma adecuada.

