



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA

23 de agosto del 2024

CIRCULAR No. 1 DE RESPUESTAS
COMITÉ DE COMPRAS

Página 1 de 2

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

**"ADQUISICIÓN DE CAMIONES Y CAMIONETAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS
TRABAJOS QUE REALIZA EL INAPA"**

El Comité de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA), les informa que, hasta la fecha 12 del mes de agosto del 2024, recibimos preguntas y les damos las siguientes respuestas:

1. Muy buenos días, por medio del presente les solicitamos que dentro de lo posible puedan aceptar las camionetas con neumáticos de tamaño R17.

Respuesta: Debe ajustarse a lo requerido en la ficha Técnica

2.

Después de un cordial saludo nos place felicitarles por su laboriosa gestión dentro de los oficios de sus funciones. Nos dirigimos a ustedes para hacerles algunas consultas.

LOTE 3 Camionetas Doble Cabina 4X4	Especificaciones Sugeridas
Potencia máxima 180 HP	Sugerimos Potencia hasta 190 HP

Respuesta: Ver Enmienda No.1, Anexa la Ficha Técnica Actualizada.

CAMIÓN SUCCIONADOR.

3. Solicitamos que el motor sea hasta 3900 cc

Respuesta: Ver Enmienda No.1, Anexa la Ficha Técnica Actualizada.

4. Solicitamos que el motor EURO III sea opcional.

Respuesta: Ver Enmienda No. Anexa la Ficha Técnica Actualizada.

CAMIÓN TIPO GRÚA 22 PIES

5. Solicitamos que el motor EURO III sea opcional

Respuesta: Debe ajustarse a lo requerido en la ficha técnica



6. Solicitamos que los HP sean hasta 255 y los RPM sean según recomendación del fabricante.

Respuesta: Ver Enmienda No. 1, Anexa la Ficha Técnica Actualizada.

7. Solicitamos que el ABS sea opcional, hacemos esta solicitud ya que el ABS solo funciona con los frenos de Discos. (Los frenos de tambor no se le pueden poner ABS)

Respuesta: Debe ajustarse a lo requerido en la ficha técnica

8. Solicitamos que los neumáticos puedan ser aros de 19.5 en adelante.

Respuesta: Debe ajustarse a lo requerido en la ficha técnica

9. SUSPENSION INDEPENDIENTE DELANTERA Y EJE RIGIDO CON MUELLE — PERMITIR TAMBEIN MULTILINK COMBINADA Y EN ENCENDIDO CON LLAVE CONVENCIONAL

Respuesta: Debe ajustarse a lo requerido en la ficha técnica.

Atentamente,


Julio Antonio Morel Clase
 Enc. División de Licitaciones



JM/rr